

Qualicoil®

CERTIFICAT QUALITE

N° Certificat:		N° Commande:	
Client:	N° Commande:	Date de laquage:	

N° Bobine Cliente	N° Bobine Alucoil	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Poids (Kg)

Caractéristiques Mécaniques

Les valeurs mécaniques du matériel laqué sont celles d'origine, puisqu'elles ne varient pas selon le processeur de laquage réalisé.

Propriétés de laquage **termolac®**

Prétraitement	
Couleur	
Protection plastique	(Le plastique devra être immédiatement enlevé après la mise en place du matériel sur le site)

	NORMA	VALORES
Aspect		
Epaisseur de peinture	ECCA T1	
Brillance	ECCA T2	
Dureté crayon	ECCA T4	
Test d'impact	ECCA T5	
Essai adhérence	ECCA T6	
Résistance de la peinture au pliage	ECCA T7	
Test d'emboutissage	ISO 1520	

OBSERVATIONS:	APPLICATION:
	Date:

FR-IT-05-04-05; Ed2:08/01/15



Pol. Ind de Bayas. C/ Ircio.
Parc: R72 – R77 09200
Miranda de Ebro (Burgos) - SPAIN
Tel.: +34 947 333 380
info@alucoil.com
www.alucoil.com